



22B2M

Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFree

Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2M associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité VGA. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22B2M
EAN	4038986199971
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B2
Date de lancement (ETA)	15/06/2021

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,483
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2482

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Microphone intégré	-

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxD) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,5
Poids net emballage exclus (en kg)	2,1

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.5
Câble d'alimentation C13	1.5

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---