



## Q27B3MA/BK

**Solution fiable, confortable et pratique pour votre bureau à domicile**

L'AOC Q27B3MA est un moniteur sans cadre à trois côtés de 27 pouces qui peut pleinement prendre en charge votre flux de travail quotidien, pour un bureau à domicile fiable, alliant qualité et confort. Profitez d'une image de grande qualité avec une résolution QHD, des angles larges et une luminosité maximale de 300 nits. Il comprend également une bonne gamme d'options de connectivité et de haut-parleurs internes.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27B3MA/BK
EAN	4038986180429
Canal	B2B, B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	21/08/2022

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	108,8

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	76
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	82

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614 x 460 x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614 x 363.8 x 44.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 453 x 142
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,31
Poids net emballage exclus (en kg)	3,82

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
------------	-----

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures