



I2475SXJ

Écran Pro IPS 24" avec haut-parleurs

Écran Pro efficace énergétiquement avec diverses options d'entrée (HDMI, DVI, VGA) et haut-parleurs. Sa dalle IPS Full HD offre de larges angles de vue pour ceux qui travaillent en équipe.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2475SXJ
EAN	4038986145930
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	01/01/2015

ÉCRAN

Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	200M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
----------------------	---------

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,6
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,2
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	432(H) x 620(W) x 124(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,5
Poids net emballage exclus (en kg)	3,9

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---