



## 24P3QW

**Écran IPS plat FHD de 23,8 pouces pour une productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui**

L'AOC 24P3QW est un moniteur IPS à écran plat de 23,8 pouces doté d'un cadre ultra-fin à trois côtés attrayant qui offre les fonctionnalités et les performances dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de chaque journée de travail. Avec une résolution Full HD (1920 x 1080) améliorée, une luminosité de 300 nits et des angles de vision généreux de 178/178°, la visualisation est toujours un plaisir.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P3QW
EAN	4038986140775
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3
Date de lancement (ETA)	18/01/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5°~35°
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Microphone intégré	✓
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540 x (384.4-520.2) x 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 x 519 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	8
Poids net emballage exclus (en kg)	5,06
Produit sans support (kg)	3,35

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-B en amont	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures