

I2775PQU

Écran IPS 27" ergonomique et performant

Cet écran IPS de 27" offre tout un panel d'options de raccordement dont une prise DisplayPort et HDMI ainsi que des haut-parleurs et des options d'ergonomie.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2775PQU
EAN	4038986185561
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	01/03/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,311

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,42
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,25
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,3
Poids net emballage exclus (en kg)	6,6

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---