

I240SXH

Excellent rapport qualité/prix, performances impressionnantes

Ce moniteur haute performance polyvalent dispose d'un écran IPS pour des couleurs riches et précises et des angles de vision extra-larges. Le cadre ultra-étroit et le profil intelligent ajoutent du style à votre domicile ou votre bureau.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I240SXH
EAN	4038986146128
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Date de lancement (ETA)	01/08/2017

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,46
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,687
Poids net emballage exclus (en kg)	3,577

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble d'alimentation C13	1.2

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---