



Q27P2Q

Qualité d'image supérieure et une myriade de fonctionnalités dans un écran QHD de 27"

Conçu pour les utilisateurs professionnels, le modèle Q27P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 27" avec une impressionnante résolution QHD et de larges angles de vision de 178°/178° dans un élégante esthétique sans cadre sur 3 côtés. Il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur pour une position idéale.

Gorgé de fonctionnalités, il intègre un concentrateur USB 3.2, est compatible VGA, HDMI et DP et inclut des technologies de protection oculaire comme Low Blue Mode et Flicker-Free.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27P2Q |
| EAN | 4038986187961 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |
| Date de lancement (ETA) | 01/07/2020 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,58 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2331 |
| Pixels par pouce | 109 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/35 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91 |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---------------|
| Certifié TCO | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Argent |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 595(H) x 690(W) x 160(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 8,5 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,31 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble audio | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|