



27E3QAF

Moniteur IPS FHD 27" avec fonctionnalités essentielles pour tirer le meilleur parti de longues heures de travail. Des technologies telles que l'Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, et des fonctionnalités ergonomiques complètes vous soutiendront pendant le travail et les études.

L'AOC 27E3QAF offre tous les éléments dont vous avez besoin pour travailler ou étudier. Ce modèle combine un grand écran IPS de 27 pouces avec un grand angle de vision et une résolution FHD, des fonctions de soin des yeux telles que le mode "low blue" et "flicker-free", et des haut-parleurs intégrés pour profiter facilement d'un son de haute qualité. Pour un poste de travail ordonné, ce modèle offre également une gestion des câbles. Pour un confort de travail optimal, le 27E3QAF est entièrement ergonomique. La synchronisation adaptative et le taux de rafraîchissement de 100Hz complètent votre productivité et garantissent une expérience de lecture fluide et sans déchirure, que vous travailliez sur des documents ou que vous regardiez du contenu.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27E3QAF
EAN	4038986181235
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E3
Date de lancement (ETA)	23/08/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Rayon de courbure	Flat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~35°
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vitesse du concentrateur USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	104,1

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	9
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,45
Poids net emballage exclus (en kg)	5,2
Produit sans support (kg)	3,45

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---