



24B3CF2

Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Présentation du dernier-né de la gamme B3 : un écran brillant de 23,8 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle et des couleurs réalistes. Si vous recherchez un moniteur de taille compacte, le 24B3CF2 est le choix idéal. De plus, il propose l'USB-C, ce qui signifie qu'il est possible de faire d'une pierre trois coups. Grâce à un seul câble, le signal vidéo, l'alimentation électrique et le transfert de données sont disponibles, ce qui améliorera votre productivité. Ce moniteur est doté de supports réglables en hauteur, intégrant parfaitement des fonctionnalités ergonomiques dans votre espace de travail. Avec la possibilité de personnaliser la hauteur selon vos préférences, vous pouvez obtenir l'angle de vision parfait, réduisant ainsi la tension sur votre cou et vos yeux lors de séances de travail ou d'études prolongées. Que vous travailliez ou étudiez, profitez d'une expérience visuelle plus confortable et plus agréable grâce à la taille d'écran compacte du 24B3CF2.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	24B3CF2
EAN	4038986141437
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/01/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Basculement	No
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	110mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	2
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,04
Poids net emballage exclus (en kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Produit sans support (kg)	3,04

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
RS232	-
Câble d'alimentation	✓
Adaptateur d'alimentation	✓
Color and brightness uniformity report in box	-

AUTRES INFORMATIONS

MTBF (avec dalle)

30,000 heures