



24B3CA2

Claridad de alto rendimiento con monitor FHD de 23.8" y 100Hz con HDMI

Presentamos la incorporación más reciente a la línea B3: una deslumbrante pantalla de 23,8" que incorpora un panel IPS para ofrecerte unos gráficos impresionantes, una resolución de 1920 x 1080 y una frecuencia de actualización de 100 Hz. Si estás buscando un monitor de tamaño compacto y una experiencia fluida, el modelo 24B3CA2 es la opción idónea. Además, dispondrás de señal de vídeo, alimentación eléctrica y transferencia de datos utilizando un solo cable USB-C, lo que mejora la productividad. No importa si estudias o trabajas, disfruta de una experiencia visual más cómoda y agradable gracias al tamaño compacto de la pantalla 24B3CA2.

| GENERAL | |
|--------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 24B3CA2 |
| EAN | 4038986141468 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B3 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,8 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,5 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1300:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2745 |
| Píxeles por pulgada | 93 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Ultra estrecho |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|--------------------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 1.4 |
| Conectividad USB-C | USB-C (DP Alt mode) x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Puertos USB descendente | 2 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | 1x Audio out |
| Cámara web | No |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1976 % | 102,5 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,7 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 81,6 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,1 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,8 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | No |
| Energy star | Energy star 8 |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 542.4 x 316.2 x 44.6 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 614 x126 x 394 |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN) | 614 x126 x 394 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,28 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 3,36 |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN) | 5,28 |
| Producto sin soporte (kg) | 3,04 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable de USB-C a C | 1.8 |
| RS232 | - |
| Cable de alimentación | ✓ |
| Adaptador de corriente | - |

OTROS DATOS

| | |
|------|-------------------------------|
| MTBF | 30.000 hours (with backlight) |
|------|-------------------------------|