



24B1H

Pantalla delgada IPS de 24 pulgadas con 3 lados sin bordes y Full HD VA de contraste altísimo

Equipado con panel VA, el 24B1H proporciona un increíble ratio de contraste estático de 3000:1 con negros profundos y entintados. Su delgado panel de 23,6 pulgadas con una resolución de 1080p es de tres lados sin bordes y posee un perfil ultrafino de tan solo 12,5 mm que te permite centrarte en la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo (178/178).

GENERAL	
Nombre del modelo	24B1H
EAN	4038986146364
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-8-2018

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2715
Píxeles por pulgada	94

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

SOSTENIBILIDAD

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,2
Peso neto con embalaje (en kg)	2,6

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de corriente C13	1.5

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---