



E2460SD2

Levendige beelden, veelzijdige productiviteit

Energiebesparende LED-achtergrondverlichting, hoge contrast-verhoudingen en responstijd van 1ms leveren een heldere, prachtige weergave zonder ghosting of onscherpte. De handige ingebouwde luidsprekers geven een rijk, helder geluid.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	01-03-2015

SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	276

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
----------------------	---

FUNCTIES

Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,29
Energieverbruik uit in watt	0,13

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,1
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,64

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Stroomkabel C7	1.2

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---