



## I2460PXQU

**Verbluffende prestaties die comfort op de eerste plaats stellen**

Deze energiezuinige IPS-monitor voor zakelijk gebruik biedt dankzij zijn 16:10-formaat aanvullende display-ruimte voor het weergeven van documenten. Een USB-hub is ook inbegrepen.

### ALGEMEEN

Modelnaam	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	60 ID
Introductiedatum (verwacht)	31-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	24
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1200
Naam van resolutie	WUXGA
Aspect-verhouding	16:10
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,269

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-poorten - downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,24
Energieverbruik uit in watt	0,14
Energieklasse	A

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,58
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,65

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---