

# CU34P3CV

## 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



De AOC CU34P3CV is een 34" WQHD (3440 x 1440) gebogen VA-scherm met een aantrekkelijk driedig ultradun bezelontwerp, die een echt meeslepde weergave biedt. De Wide QHD 21:9 beeldverhouding van dit model breidt uw gezichtsveld uit en biedt een omvattend beeld voor een verbeterde bioscoopervaring. Het paneel heeft een helderheid van 300 nits en royale 178/178° brede kijkhoeken, samen met twee ingebouwde 5 W + 5 W luidsprekers om uw dagelijkse productiviteit in het hedendaagse flexibele kantoor te verbeteren. Monitor CU34P3CV is klaar om uw productiviteit te stimuleren met USB-C die Power Delivery tot 65 W, gegevensoverdracht en DP-alt-modus ondersteunt. De connectiviteit van deze monitor is verbeterd met USB Hub en RJ-45. Met het oog op duurzaamheid is deze monitor voorzien van een reeks milieucertificaten, waaronder EPA, TCO en EPEAT

### ALGEMEEN

Modelnaam	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P3

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,36
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,23175
Pixels per Inch	110

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5~20°
Zwenken	180°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	92

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	12,95
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	10
Product zonder standaard (kg)	6,92

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C/A.	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur