



22E2UMF

Hoogwaardige 21,5" FHD-monitor: Revolutie voor uw werkruimte

De 22E2UMF heeft een 21,5-inch monitor die is ontworpen om uw werkruimte te revolutioneren. Met een in hoogte verstelbare standaard voor ergonomisch comfort, een driezijdig frameeloos ontwerp voor een meeslepende kijkervaring en krachtige 2W-luidsprekers, combineert deze monitor stijl en functionaliteit naadloos. De geïntegreerde USB HUB vergemakkelijkt de connectiviteit voor uw randapparatuur en optimaliseert uw workflow. Het geeft ook prioriteit aan uw welzijn met de flikkervrije technologie, waardoor oogbelasting tijdens langdurig gebruik wordt verminderd. Verhoog uw productiviteit met de 22E2UMF.

ALGEMEEN

Modelnaam	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E2

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	21,5
Schermafmeting (cm)	54,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,2493
Pixels per Inch	102

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5~35°
Zwenken	180°
Draaien	-90°~90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	1x Audio out

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	Yes
EPEAT	Goud

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	559 × 520 × 127
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,69
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,39
Product zonder standaard (kg)	2,63

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur