



## 24V2Q

### Elegant, superdun, 3-zijdig randloos 23.8" display

De 24V2Q heeft een 3-zijdig randloos IPS-display van 23.8" in Full HD-resolutie, met een ontwerp met een verborgen "Edge"-kader, en een stevige metalen standaard. Gereed voor snelle games en snel bewegende beelden met FreeSync, een verversfrequentie van 75Hz en een responstijd van 5ms.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	24V2Q
EAN	4038986146333
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V2
Introductiedatum (verwacht)	29-05-2018

#### SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart

**ERGONOMIE**

Kantelen	-5/23
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-

**MULTIMEDIAAL**

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	85

**DUURZAAMHEID**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	D

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	423(H) x 537.4(W) x 180(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	508(H) x 617(W) x 140(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,15

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C7	1.5

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---