



U27E3UF

Verbeter je zicht met de U27E3UF 27-inch UHD IPS-monitor, een resolutie van 3840 x 2160 en een in hoogte verstelbare standaard.

Verbeter je zicht met de U27E3UF 27-inch UHD IPS-monitor, met een verbluffende resolutie van 3840 x 2160. De trillingsvrije technologie zorgt voor een comfortabele kijkervaring, terwijl de in hoogte verstelbare standaard ergonomische flexibiliteit biedt. Verbind intelligent en krijg door de Low Blue Light-technologie minder last van vermoeide ogen, waardoor de U27E3UF de perfecte keuze is voor verhoogde productiviteit en visuele helderheid.

ALGEMEEN

Modelnaam	U27E3UF
EAN	4038986182522
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E3
Introductiedatum (verwacht)	15-08-2024

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,1554
Pixels per Inch	163

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	180/180
Draaien	90/90
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1)
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,22
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,15
Product zonder standaard (kg)	4,3

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF (exclusief paneel)	70 000 uur
MTBF (inclusief paneel)	30 000 uur