



I2490PXQU/BT

24-tommers profesjonell full HD-skjerm med ergonomisk stativ og USB hub

Det 23,8-tommers full HD IPS panelet til I2490PXQU gir flott fargenøyaktighet og fargeskaladekning. Det kombinerer en vakker design med en ergonomisk base og USB 3.0 koblinger.

GENERELT

Modellnavn	I2490PXQU/BT
EAN	4038986146043
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	90 ID
Lanseringsdato (ETA)	24.06.2017

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Mørkegrå
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/25
Rotering	-165/165
Rotasjon	Yes
Høydejustering (mm)	130mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	7
-----------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning i standby i watt	0,5
Strømforsyning avslått i watt	0,5
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	502(H) x 540(W) x 200(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	420(H) x 620(W) x 203(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,7
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	3,2

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---