

CU34P2C



Produktivitet, tilkobling og komfort i en kurvet 1500R 34" ultrabred QHD-skjerm

Profesjonelle brukere som ser etter gode tilkoblingsmuligheter, trenger ikke å se lenger enn til CU34P2C. Modellen er utstyrt med en kurvet 1500R 34" VA/3FL-skjerm med 21:9 ultravid QHD-oppløsning og 300 cd/m2 lysstyrke. De rike og innovative funksjonene inkluderer vide visningsvinkler på 178°/178°, HDMI- og DP-kompatibilitet, USB-C, en USB 3.2-hub og automatisk kildeinndata.

GENERELT

Modellnavn	CU34P2C
EAN	4038986110105
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanseringsdato (ETA)	01.07.2020

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	34
Skjermstørrelse (cm)	86,36
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Piksler pr. tomme	109,7

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/23
Rotering	-180/180
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,7
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	9,8

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8