



## U34V5C/BK

**34" VA WQHD -display for den mest kompliserte fleroppgavekjøringen, med USB-C og PD65W**

AOC U34V5C er utstyrt med et 34" VA-panel med WQHD 21:9-oppløsning for en altopplukende brukeropplevelse i et tresidig rammeløst chassis som du kan tilte og høydejustere etter behov. Klar for å øke produktiviteten din med USB-C med Power Delivery opptil 65W, fire USB-porter og HDMI, tilbyr den også bilde for bilde-MultiView for den mest kompliserte fleroppgavekjøringen.

GENERELT	
Modellnavn	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-line
Designfamilie	V5
Lanseringsdato (ETA)	13.10.2022

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	34
Skjermstørrelse (cm)	86,4
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	6H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3440x1440
Oppløsningsnavn	WQHD
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Piksel-pitch (mm)	0,23175
Piksler pr. tomme	109

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Matt
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Matt

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotering	-8° ±2°
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	130mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedstrømsporter	4
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	115
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	89
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	G

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	1070 x 481 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	11,65
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	9,14
Produkt uten stativ (kg)	6,56

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkludert panel)	50 000 timer