

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV er en 34" WOH (3440 × 1440) buet VA-skjerm med et attraktivt tredimensjonalt ultratynn kantdesign som gir en virkelig immersiv visningsopplevelse. Denne modellens brede QHD 21:9 sideforhold utvider ditt synsfelt samtidig som den gir en omsluttende visning for en forbedret kinematisk opplevelse. Skjermen har en lysstyrke på 300 nit og sjenerøse 178/178° brede visningsvinkler, samt to innebygde 5W + 5W høyttalere for å forbedre daglig produktivitet i dagens fleksible kontormiljø. Skjerm CU34P3CV er klar til å øke produktiviteten din med USB-C som støtter Power Delivery opptil 65W, dataoverføring og DP-alt-modus. Tilkoblingsmulighetene for denne skjermen er forbedret med USB-hub og RJ-45. Med tanke på bærekraft er denne skjermen utstyrt med en rekke miljøsertifiseringer, inkludert EPA, TCO og EPEAT.

GENERELT

Modellnavn	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-line
Designfamilie	P3

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	34
Skjermstørrelse (cm)	86,36
Flatt/buet	Buet
Krumningsradius	1500R
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3440x1440
Sideforhold	21:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Piksel-pitch (mm)	0,23175
Pikslar pr. tomme	110

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5~20°
Rotering	180°
Rotasjon	-90°~90°
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	5 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	92

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gull

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,95
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	10
Produkt uten stativ (kg)	6,92

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer