



24B2XHM2

Tynn og smal 23,8" VA-skjerm med livlige farger, brede visningsvinkler og teknologi som skåner øynene

24B2XHM2 fra B2-serien har et 23,8" Full HD VA-panel som gir vide synsvinkler, nøyaktige og livaktige farger samt fleksible tilkoblingsmuligheter. Den kommer i en slank profil og et 3-sidig rammeløst panel for sømløse oppsett med flere skjermer. Unngå å belaste øynene med AOCs LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

GENERELT

Modellnavn	24B2XHM2
EAN	4038986149594
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B2
Lanseringsdato (ETA)	15.01.2021

SKJERM

Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,452
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	VA
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745

YTRE

Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI

Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5/21.5
Rotasjon	No

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-hurtigladeport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	Hodetelefoner ut (3,5 mm)

FUNKSJONER

Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	4,5
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	2,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANNEN INFORMASJON

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskludert panel)	50 000 timer

LOVBESTEMTE KRAV

ISO 9241-307	✓
--------------	---