



24B3CF2

Styrk utsikten din, koble til smart

Vi introduserer det nyeste tilskuddet til B3-linjen – en strålende 23,8-tommers skjerm med et IPS-panel for fantastiske bilder og naturtro farger. Hvis du leter etter en skjerm i kompakt størrelse, er 24B3CF2 det ideelle valget. Den tilbyr også USB-C som betyr at det er mulig å fange tre fluer i en smekk. Med én enkelt kabel er videosignal, strømforsyning og dataoverføring tilgjengelig som vil forbedre produktiviteten din. Denne skjermen har høydejusterbare stativer, som sømløst integrerer ergonomiske funksjoner i arbeidsområdet. Med muligheten til å tilpasse høyden etter dine preferanser, kan du oppnå den perfekte visningsvinkelen, redusere belastningen på nakken og øynene under lengre arbeid eller studieøkter. Enten du jobber eller studerer, nyt en mer komfortabel og hyggelig seeropplevelse med den kompakte skjermstørrelsen til 24B3CF2.

GENERELT

Modellnavn	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanal	B2C
Produktlinje	Basislinje
Designfamilie	B3
Lanseringsdato (ETA)	01.01.2024

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	23,8
Skjermstørrelse (cm)	60,5
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	1920x1080
Oppløsningsnavn	FHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1300:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel-pitch (mm)	0,2745
Piksler pr. tomme	93

YTRE	
Rammetype (front)	Ultrasmal
Rammefarge (front)	Svart
Rammefinish (front)	Struktur
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Rotering	No
Rotasjon	No
Høydejustering (mm)	110mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 1.4
USB-C-tilkobling	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	2
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	2 W x 2
Innebygget mikrofon	-
Lydutgang	1x Audio out
Webkamera	No

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Fargerom (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Fargerom (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	No
Energy Star	Energy star 8

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,5
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	7,04
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Produkt uten stativ (kg)	3,04

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.5
USB-C-til-C-kabel	1.8
RS232	-
Strømkabel	✓
Color and brightness uniformity report in box	-

ANNEN INFORMASJON

MTBF (inkludert panel)	30 000 timer
------------------------	--------------