



## U32U3CV

**Precision-engineered for graphics excellence with hardware-calibrated precision (Delta E<2), calman ready calibration, and UHD Nano IPS display**

The AOC Graphic Pro U32U3CV delivers outstanding color accuracy right out of the box, courtesy of its hardware calibration achieving Delta E<2 (sRGB). Easily adjust settings for peak performance with the Calman Ready feature. With a remarkable 98% coverage of the DCI P3, 100% of the sRGB and 100% of the Rec 709 color space, it's tailor-made for graphic and photo editing, offering superior quality compared to standard monitors. Its Delta E < 2 accuracy ensures precise color rendering that exceeds human eye perception. Enhanced with a UHD Nano IPS display, Vesa DisplayHDR 400, USB-C docking station, and sleek design, it stands out as the ultimate choice for professionals.

GENERELT	
Modellnavn	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanal	B2B
Produktlinje	Ultralinje
Designfamilie	U3
Lanseringsdato (ETA)	15.04.2024

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	31,5
Skjermstørrelse (cm)	80
Flatt/buet	Flat
Krumningsradius	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	3840x2160
Oppløsningsnavn	UHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	Nano IPS
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Piksel-pitch (mm)	0,18159
Piksler pr. tomme	140

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Sølv
Rammefinish (front)	Painted
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	-6.5° ~ 23°
Rotering	-15° ~15°
Rotasjon	-90° ~ 90°
Høydejustering (mm)	150mm

**TILKOBLING OG MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-versjon)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-tilkobling	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 2)
USB-nedstrømsporter	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

**FUNKSJONER**

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknologi	Anti Blue Light
Flere visninger (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

**BÆREKRAFTIGHET**

TCO-sertifisert	Yes
Energy Star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	F

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	714.4 x(459.3~609.3 ) × 258.6
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	930 × 161 × 510
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	12,58
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	8,46
Produkt uten stativ (kg)	6,34

**HVA ER I ESKEN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.2
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**ANNEN INFORMASJON**

MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer

**LOVBESTEMTE KRAV**

ISO 9241-307	-
--------------	---