



Q27U3CV

Presisjonskonstruert for fremragende grafikk med maskinvarekalibrert presisjon (Delta E<2), Calman Ready-kalibrering og et fantastisk IPS QD-panel.

AOC Graphic Pro Q27U3CV sikrer utrolig nøyaktige farger med en gang, takket være maskinvarekalibreringen som oppnår Delta E<2 (sRGB). Med Calman Ready-funksjonen kan du enkelt finjustere innstillingene for optimal ytelse. Den dekker 98 % av DCI P3-fargerommet og er perfekt for grafikk- og fotoredigering, med overlegen kvalitet sammenlignet med standardskjermer. Delta E < 2-nøyaktigheten garanterer presis fargegjengivelse, også utover det det menneskelige øyet kan oppfatte. Kombinert med IPS QD-panel, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockingstasjon og elegant design er dette det beste valget for profesjonelle. Translated with DeepL.com (free version)

GENERELT	
Modellnavn	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanal	B2B
Produktlinje	Ultralinje
Designfamilie	U3

SKJERM	
Skjermstørrelse (tommer)	27
Skjermstørrelse (cm)	68,6
Flatt/buet	Flat
Skjermhardhet	3H
Panelbehandling	Antigjenskinn (AG)
Paneloppløsning	2560x1440
Oppløsningsnavn	QHD
Sideforhold	16:9
Paneltype	IPS QD
Type bakgrunnslys	WLED
Max Oppdateringsfrekvens	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Synsvinkel (CR10)	178/178
Skjermfarger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Piksel-pitch (mm)	0,2331
Piksler pr. tomme	109

YTRE	
Rammetype (front)	3-sidig rammeløs
Rammefarge (front)	Svart, Sølv
Rammefinish (front)	Painted
Kabinettfarge (bakside)	Svart
Kabinettfinish (bakside)	Struktur

ERGONOMI	
Vesa-veggstativ	100x100
Vipp	6.5° ~ 23°
Rotering	-30° ~ 30°
Rotasjon	90° ~ 90°
Høydejustering (mm)	150mm

TILKOBLING OG MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-tilkobling	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedstrømsporter	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
USB-hurtigladeport	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Høytalere	✓
Høytalereffekt	3 W x 2
Lydutgang	1x Audio out

FUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lås	✓
Fargerom (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Fargerom (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

BÆREKRAFTIGHET

TCO-sertifisert	Yes
EPEAT	Yes (any level)

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbruk i standby i watt	0,3
Strømforbruk avslått i watt	0,3
Energiklasse	E

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner inkl. base (BxHxD)	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Produktdimensjoner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Emballasjedimensjoner (BxHxD) mm	825 x 480 x 162
Bruttovekt inkl. emballasje (i kg)	9,99
Nettovekt inkl. emballasje (i kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produkt uten stativ (kg)	6,5

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C-til-C/A-kabel	1.2
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

ANNEN INFORMASJON

MTBF (ekskludert panel)	70 000 timer
MTBF (inkludert panel)	30 000 timer