



I960SRDA

Monitor 19" 5:4 IPS z głośnikami

Ten ekran 5:4 19" IPS oferuje szeroki kąt oglądania, złącze DVI i wbudowane głośniki, co czyni z niego doskonały wybór dla wymagających użytkowników biurowych.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nazwa modelu | I960SRDA |
| EAN | 4038986195041 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Essential |
| Rodzina projektowa | 60 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 29.12.2014 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 19 |
| Wielkość ekranu (cm) | 48,26 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1280x1024 |
| Nazwa rozdzielczości | SXGA |
| Proporcje obrazu | 5:4 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas reakcji GtG | 5 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,294 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Typ ramki (przód) | Normalna |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/20 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|----------|
| Koncentrator USB | - |
| Szybkie ładowanie przez USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|---------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---------------|
| Certyfikat TCO | 6 |
| Energy star | Energy star 8 |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,27 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,21 |
| Klasa energetyczna | E |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 405.1(H) x 409.2(W) x 210(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 114(H) x 463(W) x 459(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 4,2 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 2,85 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.8 |
|--------------------|-----|

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|