



I2490VXQ/BT

Profesjonalny monitor 23,8" bezramkowy z 3 stron z rozdzielczością Full HD

AOC I2490VXQ posiada elegancką, bezramkową konstrukcję i wytrzymałe wykończenie typu gunmetal. Zaawansowany panel IPS 23,8" Full HD zapewnia znaczną różnorodność i precyzyjne odzwierciedlenie kolorów oraz szerokogamutowe wyświetlanie.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | I2490VXQ/BT |
| EAN | 4038986146067 |
| Kanał | B2C |
| Linia produktowa | Linia Value |
| Rodzina projektowa | 90 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 24.06.2017 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23,8 |
| Wielkość ekranu (cm) | 60,452 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2745 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Ciemnoszary |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------|-----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -3,5/19,5 |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|--|----------------|
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 7 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,5 |
| Klasa energetyczna | E |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|----------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 412(H) x 540.5(W) x 200(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 125(H) x 623(W) x 486(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 3,6 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 4,052 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|