



Q32P2CA

31,5-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością QHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync

AOC Q32P2CA to łatwy, kompletny i wygodny sposób na zwiększenie wydajności podczas wielu godzin pracy przed ekranem. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, cztery złącza USB 3.2, dwa złącza HDMI oraz matrycę IPS o przekątnej 31,5" z szerokimi kątami oglądania, funkcją Celar Vision i rozdzielczością QHD. Ten monitor gotowy do grania oferuje także płynną rozgrywkę dzięki technologii Adaptive Sync.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q32P2CA
EAN	4038986119849
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1200:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2727

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21,5
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,6
Masa netto bez opakowania (kg)	9,4