



## U32P2CA

**31,5-calowy monitor stworzony z myślą o wydajności z rozdzielczością 4K UHD, USB-C z PD oraz funkcją Adaptive Sync**

AOC U32P2CA to łatwy, kompletny i wygodny sposób na zwiększenie wydajności podczas wielu godzin pracy przed ekranem. Monitor jest wyposażony w złącze USB-C z funkcją zasilania Power Delivery z mocą 65 W, cztery złącza USB 3.2, dwa złącza HDMI oraz matrycę VA o przekątnej 31,5" z szerokimi kątami oglądania, funkcją Celar Vision i rozdzielczością 4K UHD. Ten monitor gotowy do grania oferuje także płynną rozgrywkę dzięki technologii Adaptive Sync.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	U32P2CA
EAN	4038986119832
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	31,5
Wielkość ekranu (cm)	80
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,18159

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/21,5
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,8
Masa netto bez opakowania (kg)	9,8