



24P2QM

Monitor 23,8" VA FHD gwarantuje wygodę dzięki podstawie z regulacją wysokości i ergonomicznym funkcjom

AOC 242P2QM to 23,8-calowy panel VA o rozdzielczości FHD, wyraźnie i dokładnie ukazujący szczegóły, o trójstronnej obudowie bezramkowej, którą można regulować, obracać i pochylać w zależności od potrzeb, aby zapewnić komfort użytkownika przez długie godziny pracy. Przyjazny dla oka dzięki funkcjom Anti-Glare, Low Blue Mode i Adaptive Sync, co pozwala uniknąć rozmycia obrazu. Niezbędna, ale pełna łączność.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	21.09.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,4
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5~35°
Obrót	180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	129
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	634 x 513 x 160
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,24
Masa netto bez opakowania (kg)	4,75

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (z matrycą)	50 000 h