



## 24E3UM

**Wyświetlacz VA FHD o przekątnej 23,8 cala z niezbędnymi funkcjami zapewniającymi długie godziny wydajnej pracy**

Monitor AOC 24E3UM oferuje wszelkie funkcje niezbędne do pracy lub nauki. Ten model to połączenie świetnego panelu VA o przekątnej 23,8 cala z szerokim kątem widzenia i rozdzielczością FHD, funkcjami zapewniającymi ochronę oczu, takimi jak Low Blue Mode i Flicker Free, oraz wbudowanymi głośnikami zapewniającymi dźwięk wysokiej jakości. Model ten oferuje również rozwiązanie do porządkowania kabli, ułatwiając stworzenie schludnego miejsca pracy.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	24E3UM
EAN	4038986140706
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.10.2022

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	24
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	5° ~ 23°
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	121
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	540.0 x 409 x 187.7
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	688 x 396 x 126

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8