



## E2460PQ/BK

### Piękny obraz, imponujące osiągi

Ten energooszczędny monitor pozwalający na ergonomiczną regulację jest wyposażony w złącza DisplayPort i HDMI zapewniające szybkie przesyłanie sygnału cyfrowego, a także wbudowane głośniki stereo.

### OGÓLNE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | E2460PQ/BK    |
| EAN                              | 4038986144780 |
| Kanał                            | B2B           |
| Linia produktowa                 | Linia Pro     |
| Rodzina projektowa               | 60 ID         |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 30.12.2014    |

### EKRAN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 24        |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski    |
| Twardość ekranu                     | 3H        |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości                | FHD       |
| Proporcje obrazu                    | 16:9      |
| Typ matrycy                         | TN        |
| Typ podświetlenia                   | WLED      |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 60 Hz     |
| Czas reakcji GtG                    | 2 ms      |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 1000:1    |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1     |
| Kąt oglądania (CR10)                | 170/160   |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln  |
| Brightness in nits                  | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm)               | 276       |

**ERGONOMIA**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa   | 100x100 |
| Funkcja Pivot            | Yes     |
| Regulacja wysokości (mm) | 130mm   |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| DisplayPort      | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Koncentrator USB | -                   |
| D-SUB (VGA)      | 1x                  |
| DVI              | 1x DVI-D            |

**MULTIMEDIA**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |
|---------------|------------------------------|

**EKOLOGIA**

|                |   |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 6 |
|----------------|---|

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zasilanie                                     | Wewnętrzne         |
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5                |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,5                |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm          | 187(H) x 693(W) x 423(D)     |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)       | 8,45                         |
| Masa netto bez opakowania (kg)         | 6,38                         |

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kabel D- SUB (VGA)  | 1.8 |
| Kabel DVI           | 1.8 |
| Kabel Displayport   | 1.8 |
| Kabel audio         | 1.8 |
| Kabel zasilający C7 | 1.8 |

**INNE INFORMACJE**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF               | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h                          |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|