



## E2280SWN

### Komfort oglądania, niezwykła wydajność

Ten ekran o przekątnej 21,5" oferuje dobre parametry dla użytkowników domowych. Pomaga im również obniżyć koszty, dzięki skromnemu zużyciu energii i oferuje możliwość przechylania i montażu ściennego.owań domowych.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	E2280SWN
EAN	4038986125307
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	80 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	700:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	90/65
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	200 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2482

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	3,57
Masa netto bez opakowania (kg)	2,51

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
--------------------	-----

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307

-