



M2060SWQ

Uniwersalne osiągi, doskonały stosunek jakości do ceny

Ten monitor o przekątnej 19,53" z matrycą MVA, rozdzielczością Full HD i złączem DisplayPort oferuje wysoki współczynnik kontrastu 3000:1 i jest zgodny z mocowaniem ściennym VESA.

OGÓLNE

Nazwa modelu	M2060SWQ
EAN	4038986105972
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	31.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	19,53
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,22

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	6
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---