



I2280SWD

21,5-calowy monitor LED z rozdzielczością Full HD

Ten monitor o przekątnej 21,5" Full HD wyróżnia się minimalistycznym bezramkowym wyglądem. Jego matryca IPS gwarantuje szeroki kąt oglądania, a złącze DVI zapewnia zgodność z cyfrowymi źródłami sygnału.

OGÓLNE

Nazwa modelu	I2280SWD
EAN	4038986125963
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	80 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,248

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
-------------------------	---------

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

WYRÓŻNIONE

Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
-----------------------------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	3,84
Masa netto bez opakowania (kg)	2,42

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	-----------------------------------

MTBF (bez matrycy)	50 000 h
--------------------	----------