



## I2460PXQU

### Zadziwiające możliwości i zorientowanie na wygodę

Ten energooszczędny monitor biznesowy z matrycą IPS oferuje dodatkową przestrzeń ekranową na wyświetlanie dokumentów dzięki formatowi 16:10. Jest wyposażony również w koncentrator USB.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	31.12.2014

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	24
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1200
Nazwa rozdzielczości	WUXGA
Proporcje obrazu	16:10
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,269

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
---------------	------------------------------

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,24
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,14
Klasa energetyczna	A

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,58
Masa netto bez opakowania (kg)	6,65

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C7	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---