



## E2275SWQE

### Jaskrawe kolory i efektywność energetyczna

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	200M:1
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	248

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	A

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,5
Masa netto bez opakowania (kg)	3,15

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8
Kabel D- SUB (VGA)	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---