



24P3QW

Płaski wyświetlacz IPS FHD o przekątnej 23,8 cala zapewnia codzienną produktywność w dzisiejszym elastycznym biurze

AOC 24P3QW to 23,8-calowy płaski monitor IPS z trójstronną, ultracienką ramką o stylowym wyglądzie, który oferuje funkcje i wydajność pozwalające wydajnie pracować przez cały dzień. Dzięki wyższej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), jasności 300 nitów i szerokim kątom widzenia 178/178° oglądanie jest zawsze przyjemnością.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | 24P3QW |
| EAN | 4038986140775 |
| Kanał | B2B |
| Linia produktowa | Linia Pro |
| Rodzina projektowa | P3 |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 18.01.2023 |

| EKRAN | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23,8 |
| Wielkość ekranu (cm) | 60,5 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Obróbka matrycy | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2745 |
| Liczba pikseli na cal | 93 |

| ZEWNĘTRZNY | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

| ERGONOMIA | |
|--------------------------|----------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5°~35° |
| Obrót | 180° |
| Funkcja Pivot | -90°~90° |
| Regulacja wysokości (mm) | 150mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Cyfrowe HDCP (wersja HDMI) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.2 |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|----------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 5 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | ✓ |
| Wyjście audio | 1x Audio out |
| Kamera internetowa | 2MP Win Hello Webcam |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | ✓ |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 % | 124,3 |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,9 |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---------------|
| Certyfikat TCO | 9 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Gold |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | D |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|-----------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 540 x (384.4-520.2) x 200.1 |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 540 x 326.3 x 50.7 |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 613 x 519 x 162 |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 8 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 5,06 |
| Produkt bez podstawy (kg) | 3,35 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|---|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |
| Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B | 1.8 |
| Kabel zasilający | ✓ |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|----------|
| MTBF (bez matrycy) | 70 000 h |
| MTBF (z matrycą) | 30 000 h |