



24B2XDM

Cienki i smukły monitor VA 23,8" z żywymi kolorami, szerokimi kątami oglądania i technologią ochrony wzroku

Monitor 24B2XDM z serii B2 wykorzystuje 23,8-calową matrycę VA Full HD i oferuje szerokie kąty oglądania, precyzyjnie odwzorowane i żywe barwy oraz uniwersalne złącza. Elegancka konstrukcja cechuje się smukłym profilem i bezramkową z 3 stron matrycą, zapewniając możliwość połączenia wielu monitorów bez przerw. Pożegnaj zmęczenie wzroku dzięki technologiom LowBlue oraz FlickerFree firmy AOC.

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | 24B2XDM |
| EAN | 4038986149617 |
| Kanał | B2C |
| Linia produktowa | Linia Basic |
| Rodzina projektowa | B2 |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 15.01.2021 |

| EKRAN | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 23,8 |
| Wielkość ekranu (cm) | 60,452 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Obróbka matrycy | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | VA |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

| ZEWNĘTRZNY | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód) | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Faktura |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura |

| ERGONOMIA | |
|------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5/20 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|----------|
| Koncentrator USB | - |
| Szybkie ładowanie przez USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|---|
| Wbudowany mikrofon | - |
|--------------------|---|

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | ✓ |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Zasilanie | Zewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,3 |
| Klasa energetyczna | F |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 4,5 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 2,7 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|----------------------|-----|
| Kabel zasilający C13 | 1.5 |
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.5 |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307

