

# U3477PQU

**Panoramiczny ekran UltraWide zapewnia wydajny multitasking**

Panoramiczny monitor 34" UltraWide QHD do rozrywki i multitaskingu. Idealny do filmów w formacie kinowym 21:9 lub wyświetlania kilku dokumentów obok siebie.

## OGÓLNE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | U3477PQU      |
| EAN                              | 4038986114769 |
| Kanał                            | B2B           |
| Linia produktowa                 | Linia Pro     |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 01.09.2014    |

## EKRAN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 34        |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski    |
| Twardość ekranu                     | 3H        |
| Rozdzielczość matrycy               | 3440x1440 |
| Nazwa rozdzielczości                | WQHD      |
| Typ matrycy                         | IPS       |
| Typ podświetlenia                   | WLED      |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 60 Hz     |
| Czas reakcji GtG                    | 5 ms      |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 1000:1    |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1     |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178   |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln  |
| Brightness in nits                  | 320 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,2325    |

## ERGONOMIA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa   | 100x100 |
| Funkcja Pivot            | Yes     |
| Regulacja wysokości (mm) | 180mm   |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koncentrator USB            | ✓ |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |

**WYRÓŻNIONE**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

**EKOLOGIA**

|                |   |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 6 |
|----------------|---|

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zasilanie                                     | Wewnętrzne         |
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,28               |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,19               |
| Klasa energetyczna                            | C                  |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 624.5(H) × 828(W) × 229.2(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm          | 435(H) × 953(W) × 127(D)     |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)       | 13,74                        |
| Masa netto bez opakowania (kg)         | 10                           |

**INNE INFORMACJE**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF               | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h                          |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|