

# E2260SWDA

## Jaskrawe kolory i efektywność energetyczna

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	E2260SWDA
EAN	4038990000000
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.12.2014

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	100M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	248

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Koncentrator USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	6
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,09
Masa netto bez opakowania (kg)	2,7

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h