

# I2475PXJ

## Zadziwiające możliwości i zorientowanie na wygodę.

Ten monitor obsługuje 16,7 mln kolorów i zapewnia czas reakcji wynoszący 5 ms, co czyni go idealnym rozwiązaniem biurowym i domowym. Podstawa z regulacją wysokości może być także przechylana i obracana (o 90 stopni), co zapewnia optymalne wrażenia z ogląd

### OGÓLNE

Nazwa modelu	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	75 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.01.2015

### EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	23,8
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	200M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	-

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	7
----------------	---

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,9
Masa netto bez opakowania (kg)	6

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel D- SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	-
--------------	---