



27B3CA2

Wysoka wydajność i klarowność z monitorem FHD o przekątnej 27" i odświeżaniem 100Hz oraz wejściem HDMI

Prezentujemy najnowszy dodatek do linii B3 – wspaniały wyświetlacz o przekątnej 27 cali z panelem IPS, dającym zapierający dech w piersiach obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 i z częstotliwością odświeżania 100 Hz. Jeśli szukasz monitora o niewielkich rozmiarach, ale z przekątną większą niż 23,8 cali, 27B3CA2 będzie idealny. Zawiera także USB-C, dzięki któremu można jednocześnie obsłużyć sygnał wideo, zasilanie i przesył danych, co pozwala na bardziej wydajną pracę. Czy pracujesz, czy się uczysz, ciesz się wygodniejszym i przyjemniejszym oglądaniem na obszernym ekranie modelu 27B3CA2.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	82

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bardzo wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	1x Audio out combine with microphone

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,43
Masa netto bez opakowania (kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Produkt bez podstawy (kg)	4,05

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Kabel zasilający	✓

INNE INFORMACJE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------