



24B3CA2

Wysoka wydajność i klarowność z monitorem FHD o przekątnej 23,8" i odświeżaniem 100Hz oraz wejściem HDMI

Prezentujemy najnowszy dodatek do linii B3 – wspaniały wyświetlacz o przekątnej 23,8 cala z panelem IPS, dającym zapierający dech w piersiach obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 i z częstotliwością odświeżania 100 Hz. Jeśli szukasz monitora o niewielkich rozmiarach z gładkim obrazem, 24B3CA2 będzie idealny. Co więcej, za pomocą jednego kabla USB-C można obsłużyć sygnał wideo, zasilanie i przesył danych, co pozwala na bardziej wydajną pracę. Czy pracujesz, czy się uczysz, ciesz się wygodniejszym i przyjemniejszym oglądaniem na kompaktowym ekranie modelu 24B3CA2.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1300:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bardzo wąska
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
Energy star	Energy star 8

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,28
Masa netto bez opakowania (kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Produkt bez podstawy (kg)	3,04

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
RS232	-
Kabel zasilający	✓

INNE INFORMACJE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------