



27B3HMA2

Wysoka wydajność i klarowność z monitorem FHD o przekątnej 27" i odświeżaniem 100Hz oraz wejściem HDMI

Zobacz obraz w niespotykanej dotąd jakości na monitorach AOC serii B3 z niesamowitym 27-calowym wyświetlaczem FHD VA, który przemieni każdą zawartość w wizualne arcydzieło. Wejdź w sam środek akcji dzięki dynamicznej częstotliwości odświeżania 100 Hz i ultraszybkim MPRT 1ms, zapewniającym niedościgłą wyrazistość i precyzję. Łatwe podłączanie urządzeń: port HDMI pozwala bez trudu podłączyć urządzenia, oferując wspaniałą wydajność do pracy i rozrywki. Ciesz się płynnym obrazem w technologii Adaptive Sync, dzięki której wyświetlana zawartość nabiera nowego wymiaru. Nie tylko obraz, ale i dźwięk — 27B3HMA2 ma wbudowane głośniki o mocy 2 W, zapewniające realistyczną oprawę dźwiękową w aplikacjach multimedialnych. Technologia Low Blue Light dba o Twój wzrok, a trójstronnie bezramkowa obudowa oferuje wciągający obraz bez żadnych elementów, które mogłyby rozpraszają Twoją uwagę.

OGÓLNE

Nazwa modelu	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	82

ZEWNETRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optymalna rozdzielczość VGA	1920 x 1080
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	690 x 453 x 142
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,21
Masa netto bez opakowania (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produkt bez podstawy (kg)	3,26

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
RS232	-
Kabel zasilający	✓
Zasilacz	-

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours
------	--------------