



22E2UMF

**Wysokowydajny monitor FHD o przekątnej 21,5":
Rewolucjonizuj swoje miejsce pracy**

22E2UMF to 21,5-calowy monitor zaprojektowany, aby rewolucjonizować Twoje miejsce pracy. Dzięki regulowanemu w pionie stojakowi zapewniającemu ergonomiczny komfort, trójstronnemu designowi bezramkowemu dla immersyjnego doświadczenia wizualnego i potężnym głośnikom o mocy 2W, ten monitor bezproblemowo łączy styl i funkcjonalność. Zintegrowany koncentrator USB ułatwia podłączanie urządzeń peryferyjnych, usprawniając przepływ pracy. Monitor priorytetowo traktuje Twoje samopoczucie dzięki technologii bez migotania, redukującej zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Zwiększ swoją produktywność dzięki 22E2UMF.

OGÓLNE

Nazwa modelu	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E2

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2493
Liczba pikseli na cal	102

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5~35°
Obrót	180°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	D

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	559 × 520 × 127
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,69
Masa netto bez opakowania (kg)	4,39
Produkt bez podstawy (kg)	2,63

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h