



24B1H

Smukły, bezramkowy z 3 stron monitor 24" Full HD VA z bardzo wysokim kontrastem

Dzięki wyposażeniu w matrycę VA, 24B1H oferuje oszałamiający współczynnik kontrastu statycznego wynoszący 3000:1 z głęboką i atramentową czernią. Jego smukła matryca 23,6" z rozdzielczością 1080p jest pozbawiona ramek z 3 stron i ma bardzo smukły profil o grubości jedynie 12,5 mm, który pozwala koncentrować się na ekranie z praktycznie dowolnego kąta (178/178).

OGÓLNE

Nazwa modelu	24B1H
EAN	4038986146364
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.08.2018

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	23,6
Wielkość ekranu (cm)	59,944
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	MVA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2715

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/23
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

EKOLOGIA

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,2
Masa netto bez opakowania (kg)	2,6

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający C13	1.5

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---