



## U27B3CF

**27-calowy monitor UHD z panelem IPS, HDR10, USB-C i podstawą z regulacją wysokości**

Maksymalna wydajność dzięki AOC U27B3CF. Ten 27-calowy monitor UHD ma panel IPS oferujący żywe kolory i szeroki kąt widzenia z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Podstawa z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczny komfort, redukując obciążenie szyi. Proste łączenie przez USB-C o mocy 65 W i obsługa HDR10 do oszałamiająco wyraźnej grafiki. Monitor ma wbudowane głośniki o mocy 2 W, zapewniające lepszą jakość dźwięku.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	18.07.2024

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Regulacja wysokości (mm)	110mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2
Szybkie ładowanie przez USB	✓

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Kamera internetowa	No

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 × 481 × 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,31
Masa netto bez opakowania (kg)	5,64
Produkt bez podstawy (kg)	4,08

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours
------	--------------