U27E3UF

Wzmocnij swój widok dzięki 27-calowemu monitorowi UHD IPS U27E3UF, rozdzielczości 3840 x 2160 i podstawie z regulacją wysokości.

Zobacz więcej na 27-calowym monitorze U27E3UF UHD IPS o oszałamiającej rozdzielczości 3840x2160. Technologia pozbawiona migotania zapewnia wygodne oglądanie, a podstawa z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną elastyczność. Korzystaj z inteligentnych opcji łączności przy mniejszym zmęczeniu oczu dzięki niskiemu poziomowi emisji światła niebieskiego. U27E3UF to idealny wybór, jeżeli szukasz zwiększonej produktywności i przejrzystości obrazu.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	U27E3UF
EAN	4038986182522
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.08.2024

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1554
Liczba pikseli na cal	163

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylanie	-5/35
Obrót	180/180
Funkcja Pivot	90/90
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA	
Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

MOC / ŚRODOWISKO	
Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 481 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,22
Masa netto bez opakowania (kg)	6,15
Produkt bez podstawy (kg)	4,3

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE	
MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h