



## 24P2Q

### Komfort, łatwa obsługa i wydajność w monitorze 23,8" Full HD ze złączem DisplayPort

Model 24P2Q jest wyposażony w płaską matrycę 23,8" z rozdzielczością Full HD i szerokim kątem oglądania 178°/178° w smukłej i trójstronnie bezramkowej formie. Ten ekran zaprojektowany z myślą o zapewnianiu dzisiejszym firmom zwiększonej wydajności, jakiej oczekują, obsługuje złącza VGA, DVI, HDMI i DP oraz zapewnia koncentrator USB 3.2. Regulowaną podstawę monitora można pochylać oraz obracać w pionie i w poziomie w celu uzyskania idealnie ergonomicznej pozycji. Model oferuje również zapobiegającą migotaniu technologię Flicker-Free i tryb niskiego natężenia niebieskiego światła Low Blue Mode.

#### OGÓLNE

Nazwa modelu	24P2Q
EAN	4038986147293
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,452
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	92

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/35
Obrót	-180/180
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	D

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,89
Masa netto bez opakowania (kg)	4,75

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF (bez matrycy)	50 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---